



Nummer 23E0597/02 Vervangt 23E0597/01
Uitgegeven 03-06-2024 Eerste uitgave 31-05-2024
Geldig tot 03-06-2027 Rapportnummer 23E0597/02/MFS/JB

Verklaring R_{bf} -waarden [in m^2K/W]

VERKLARING VAN KIWA BDA EXPERT CENTRE

Deze verklaring is gebaseerd op een berekening uitgevoerd door Kiwa BDA Dak- en Geveladvies voor het product, zoals op deze verklaring vermeld, van

AVV (Afbouw Vloeren Volendam)

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier te leveren producten. De berekening is uitgevoerd conform NTA 8800:2024 en versie 6 van de richtlijn "Kwaliteitsverklaringen BCRG".

PRODUCTNAAM

schuimbeton AVV 500 T

Laagdikte (mm)	Met waterkerende bodemfolie ($\lambda_{calc} = 0,145 W/mK$)	Zonder waterkerende bodemfolie ($\lambda_{calc} = 0,170 W/mK$)
100	0,68	0,58
150	1,03	0,88
300	2,06	1,76
325	2,24	1,91
350	2,41	2,05
375	2,58	2,20
400	2,75	2,35
425	2,93	2,50
450	3,10	2,64
475	3,27	2,79
500	3,44	2,94

Indien niet bekend is of een waterkerende bodemfolie aanwezig is, dan uitgaan van de R_m -waarde zonder waterkerende bodemfolie.

Ron Scheepers
Kiwa

Kiwa BDA Expert Centre

Avelingen West 33
NL-4202 MS Gorinchem
Postbus 389
NL-4200 AJ Gorinchem
Tel +31(0)183 669690
groep@bda.nl
www.kiwabda.nl
Copyright © 2024

AVV (Afbouw Vloeren Volendam)

Energiestaat 8
NL-1135 GD EDAM
Tel +31 (0)299 650 511
info@avvafbouw.nl
www.avvafbouw.nl



Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg de [webpagina Verklaringen van Kiwa](#) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

VERKLARING